





#### kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen  
meerprijs.

## Inklem raamplissé UNIT

Toepassing



Draaikiep-raam

### Klemvaste vouwkunst

**info** → Een strak vormgegeven en soepel lopend raamhor, met het bekende gevouwen gaas zorgt voor een muggenvrije nachtrust. Ventileren zonder vervelende insecten is nu mogelijk in stijl. Samen met de plisséhordeur zorgt de inklem raamplissé Unit voor eenheid in uw huis en een uniforme uitstraling naar buiten. Het gevouwen gaas sluit de opening keurig af en blijft netjes op zijn plaats. Er is geen veer nodig, zodat de raamplissé bijna geruisloos en met weinig kracht bediend kan worden. Omdat het gaas zwart is en daardoor niet reflecteert, wordt het uitzicht slechts minimaal gehinderd. Zonder te boren of schroeven wordt de in-klem raamplissé Unit eenvoudig in uw kozijn geklemd en is altijd uitneembaar.

De inklem raamplissé Unit kan van links naar rechts en van rechts naar links bediend worden en is geschikt voor draaikiepramen. Bediening van boven naar beneden is niet mogelijk ivm vervuiling en uitzakken van het gaas.

Het frame is door de veerclips eenvoudig uit het kozijn te verwijderen, de hor is dus makkelijk uitneembaar voor schoonmaakklusjes.

# Inklem raamplissé UNIT

## Techniek

### Plaatsbepaling

Controleer of er voldoende ruimte is voor de klem. Een eventuele lekdorpel mag 8mm uitsteken.

### Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Geef deze maat door voor aluminium of kunststof kozijnen.

Voor een houten kozijn met aluminium onderstrip neem de dagmaat vanaf de bovenzijde aluminium onderstrip. Geef dit ook aan op ons bestelformulier. Bij systemen breder dan 120 cm sluit het gaaspakket niet. Deze kunnen dubbel uitgevoerd worden. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem. (prijs 2x 1 systeem)

### Montage

Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

### Onderhoud

Verwijder vuil door de raamplissé af te spoelen met leiding water.

1. De veerclips zorgen voor de klemming in het kozijn en het frame blijft uitneembaar.
2. De hor wordt volledig in elkaar gezet en verstek gezaagd geleverd. Eenvoudig de hor in het kozijn klemmen en de montage is gereed.
3. De hor blijft uitneembaar.
4. Detail hout-alu binnenaanzicht
5. Detail hout-alu buitenaanzicht
6. Bij RAL kleuren zijn de kunststof onderdelen zwart



patented

