

Voorzethor

Toepassing



Schuifraam



Draairaam
naar buiten







Dakraam binnen



beschermd model

kleur → standaard kleuren

	RAL 9010	wit
	RAL 9001	crème wit
	RAL 8019	bruin
	technisch zilver	



RAL-kleuren zijn leverbaar tegen meerprijs.

De voorzethor die voorziet in elke vraag

info → De voorzethor is de uitkomst voor naar buitendraaiende, naar binnendraaiende of schuivende ramen. Afhankelijk van de toepassing bepaalt u de bevestiging. De voorzethor kan alleen “op de dag” worden gemonteerd, maar kan zowel binnen als buiten geplaatst eenvoudig worden uitgenomen dankzij een vernuftig klemsysteem.

Netjes in verstek gezaagde, fraai vormgegeven profielen zorgen voor een stevige hor. Voor draaikiepramen verwijzen wij u naar de inklemhör. Voor grotere raamopeningen kan ook worden gekozen voor het hordeurprofiel dat zorgt voor extra stevigheid.

Voorzethor

techniek

Plaatsbepaling

Bij binnendraaiende ramen buiten monteren, bij buitendraaiende ramen binnen. De profielen zijn geëxtrudeerd uit aluminium, de hoekverbindingen in verstek. Een middenkader wordt toegepast vanaf 160 cm hoogte.

Maat nemen

Bij binnen/buitendraaiende ramen; dagmaten + minimaal 15 mm = op te geven eindmaat. Houd daarnaast rekening met voldoende ruimte (24 mm) voor de montagemiddelen.

Montage

De voorzethor wordt met montageclips gemonteerd. Deze clips worden in het kozijn geschroefd. Dezelfde clips kunnen ook als scharnier gemonteerd worden. Deze moeten zelf ter plaatse gemonteerd worden met de bijverpakte montageset. Ook de trekflap wordt ter plaatse gemonteerd.

Onderhoud

Verwijder vuil met een vochtige doek of een stofzuiger met opzetborstel.

1. De voorzethor kan met clips op het kozijn geklikt worden. Dezelfde clips kunnen gebruikt worden als scharnier.

2. Trekflapje

3. De voorzethor kan met dezelfde clips ook scharnierend gebruikt worden.



1



2



3

beschermd model

